

kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



Kompaktowe urządzenie do mechanicznego czyszczenia na mokro podłóg twardych. System szczotek walcowych pozwala osiągnąć wydajność do 1600 m<sup>2</sup>/h. Szorowarka przeznaczona do ekonomicznego czyszczenia zachowawczego, zasadniczego jak również do pielęgnacji powierzchni do 800 m<sup>2</sup>. Zasilanie bateryjne.

### Wyposażenie standardowe::

- szczotki walcowe
- system zbiornik w zbiorniku

Nr katalogowy:: 1.515-201.0



### Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	400
Szerokość odsysania (mm)	770
Moc (W)	Max. 1200
Pojemność baterii	-
Napięcie (baterie) (V)	24
Zbiornik wody czystej-brudnej (l)	25/25
Nacisk szczotki (g/cm <sup>2</sup> )	250
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	1350
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /h)	1600
Częstotliwość (Hz)	-
Napięcie (V)	230
Ciężar (kg)	55
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	800x575x830

kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



---

### Szczegóły

#### Opis

Szorowarka BR 40/25 C przeznaczona do małych powierzchni, wyposażona w system wspomagający obsługę EASY. To bardzo krótkie urządzenie posiada niewielki promień skrętu, co bezpośrednio przekłada się na jego obsługę. BR 40/25 C wyposażono w szczotki walcowe o szerokości 400 mm, a belki ssące w dwustronne listwy - dla wydłużenia żywotności. Urządzenie charakteryzuje się niskim poziomem hałasu w trakcie pracy, łatwo ją utrzymać w należytej czystości.

---

#### Zastosowanie

BR 40/25 C idealnie spisuje się w czyszczeniu zasadniczym, zachowawczym, a także polerowaniu podłóg twardych. Ekonomiczne zastosowanie ma miejsce na powierzchniach od 200 do 800 m<sup>2</sup>. Szorowarką można czyścić podłogi gładkie, a także strukturalne. Na marmurze i lastryko można zastosować krystalizację. Przy czyszczeniu parkietu należy niezwłocznie odessać wodę (nie stosować metody dwóch przejść). Linoleum można czyścić jak PCV. W przypadku ciężkich zabrudzeń, polerowania lub krystalizacji konieczne jest specjalne wyposażenie dodatkowe.

---

#### Cechy i zalety

Zasilanie bateryjne niezależność od zasilania sieciowego. Wymiana szczotek bardzo łatwa do wykonania bez narzędzi. Kółko transportowe umieszczone pod głowicą szczotkową dla ułatwienia transportu urządzenia. Easy system ułatwiający obsługę urządzenia. Belki ssące - do osobnego zamówienia do wyboru w zależności od rodzaju powierzchni proste lub łukowe. Kompaktowe wymiary dzięki którym można wyczyścić nawet zastawione małe powierzchnie. Zbiornik wody czystej i brudnej, każdy po 25 litrów.

---

kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



### Opcjonalne wyposażenie

#### Baterie i ładowarki do szorowarek oraz zamiatarek - 24V

##### Ładowarka

Ładowarka zewnętrzna do baterii: 6.654-093. Napięcie 24V.

Nr katalogowy: 6.654-102.0



##### Bateria (12V, 80 Ah)

Bateria o obniżonej obudowie. Wymagane 2 szt do kompletu. Napięcie 12V, 80Ah.

Nr katalogowy: 6.654-097.0



##### Bateria

Bezobsługowa, wymagane 2 szt do kompletu. Napięcie 12V, pojemność 75Ah.

Nr katalogowy: 6.654-093.0



##### Ładowarka

Ładowarka zewnętrzna, do baterii: 6.654-048/6.654-097. Napięcie 24 V.

Nr katalogowy: 6.654-067.0



#### Belki ssące, kompletne

##### Belka ssąca

Nr katalogowy: 4.777-300.0



kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



### Belki ssące, kompletne

#### Belka ssąca

Kompletna, prosta belka ssąca do dwustronnych listew gumowych. Bez rolek, o długości 770 mm. Przeznaczona do urządzeń BR/BD 40/25 C.

Nr katalogowy: 4.777-064.0



### Listwy do belek - dwustronne

#### Listwa ssąca

Listwa ssąca olejoodporna. Długość 790 mm, brązowa,

Nr katalogowy: 6.273-254.0



#### Listwa ssąca

Standardowa listwa ssąca, niebieska. Długość 790 mm.

Nr katalogowy: 6.273-253.0



### Pady walcowe

#### Pady walcowe - białe

Bardzo miękkie, białe pady walcowe. Montowane na wałku napędowym o długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy: 6.369-727.0



#### Pady walcowe - czerwone

Pady średnio twarde, czerwone. Montowane na wałku napędowym o długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy: 6.369-726.0



kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



### Pady walcowe

#### Pady walcowe - zielone

Twarde pady walcowe, zielone. Montowane na wałku napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy: 6.369-725.0



#### Pady walcowe - żółte

Miękkie pady walcowe, żółte, zakładane na wałek napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm

Nr katalogowy: 6.369-724.0



### Szczotki walcowe do BR

#### Szczotka walcowa

bardzo miękka, Długość 400 mm

Nr katalogowy: 4.762-274.0



#### Szczotka walcowa

Twarda szczotka GRIT, szara. Długość 400 mm.

Nr katalogowy: 4.762-252.0



#### Szczotka walcowa - high/low

Szczotka walcowa z włosiem z polipropylenu o różnej długości, dla polepszenia efektu czyszczenia na nierównym podłożu. Długość 400, pomarańczowa.

Nr katalogowy: 4.762-251.0



kompaktowe

## BR 40/25 C Bp



---

### Szczotki walcowe do BR

#### Szczotka walcowa

Szczotka walcowa, miękka, biała. Długość 400 mm.

Nr katalogowy: 4.762-250.0



---

### Wałki napędowe do padów

#### Walek napędowy do padów

400 mm

Nr katalogowy: 4.762-228.0

