

Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe do codziennego zastosowania komercyjnego. Kompaktowe wymiary, zwarta, solidna konstrukcja oraz łatwość w manewrowaniu urządzeniem sprawiają, że idealnie plasuje się w grupie kompakt.

Wyposażenie standardowe::

- pistolet spryskujący z wkładką Soft
- wąż wysokociśnieniowy 10 m
- lanca spryskująca 850 mm
- dysza trójstopniowa / Power Manual
- dysza trójstopniowa (0°/25°/40°)
- dysza rotacyjna
- zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- kontrola ciśnienia
- lanca spryskująca ze stali szlachetnej 850 mm



Industrie
Forum
Design
Hannover



Nr katalogowy:: 1.514-251.0

Dane techniczne

Zasilanie (~)	1
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie (V)	230
Wydajność tłoczenia (l/h)	230-560
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30-130/3-13
Maks. temperatura wody doprowadzanej (°C)	do 60
Moc przyłącza (kW)	2,7
Ciężar (kg)	24,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	375x360x935

Szczegóły

Opis

Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe idealne jako urządzenie wprowadzające lub jako uzupełniające w komercyjnym zastosowaniu. Dzięki pionowej konstrukcji HD 6/13 C Plus charakteryzuje się wysoką zwrotnością, компактowymi wymiarami. Aluminiowy uchwyt prowadzący można regulować do wzrostu operatora bez narzędzi. W pozycji rozłożonej pozwala na właściwe przechowywanie wyposażenia, w złożonej ułatwia transport urządzenia w samochodzie serwisowym. Urządzenie potwierdza powszechnie znane cechy urządzeń wysokociśnieniowych KÄRCHER, takich jak odporna na uszkodzenia mechaniczne obudowa z tworzywa sztucznego, która chroni pompę wysokociśnieniową przed uszkodzeniami oraz zabezpiecza przed nadmiernym zabrudzeniem. Przewód zasilający można bezpiecznie przechowywać z tyłu urządzenia (specjalny uchwyt), a dysze ciśnieniowe w specjalnej półce. HD 6/13 C Plus wyposażono w dyszę trójstopniową, co pozwala na bardzo sprawne regulowanie rodzaju strumienia. Wyboru można dokonać pomiędzy strumieniem wysokociśnieniowym punktowym, płaskim strumieniem wysokociśnieniowym (25°), strumieniem niskociśnieniowym płaskim. Niskociśnieniowy strumień (40°) używany jest podczas nakładania środka czyszczącego. Duży zbiornik na olej zapewnia zawsze właściwe smarowanie pompy. Poziom oleju można łatwo sprawdzić, dzięki wskaźnikowi na obudowie. Trójtłokowa pompa osiowa z tłokami ze stali nierdzewnej oraz głowica wykonana z mosiądzu gwarantują długą żywotność i bezawaryjną pracę. Przyłącza wody wykonano z mosiądzu. Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy wyłącza silnik automatycznie w momencie, kiedy spust pistoletu ciśnieniowego zostanie zwolniony. Redukcja zużycia urządzenia oraz oszczędność energii elektrycznej są oczywiste. HD 6/13 C Plus posiada również dyszę rotacyjną, która to pozwala na osiągnięcie do 50% większej skuteczności mycia ciśnieniowego. Wirujący z dużą prędkością strumień punktowy nie pozostawia szans dla brudu.

Zastosowanie

Zastosowanie możliwe w wielu zakresach: rzemiosło, handel, profesjonalne firmy czyszczące, usługi.

Cechy i zalety

Regulowany uchwyt pozwala na łatwą regulację jego wysokości do wzrostu operatora. Po całkowitym złożeniu ułatwia transport samochodem osobowym Mosiężna głowica pompy – materiały o najwyższej jakości gwarancją długiej żywotności Easy Press – system wpływający na redukcję siły przy nacisku na spust pistoletu Regulacja ciśnienia oraz wydatku wody na urządzeniu pozwala na płynną regulację parametrów strumienia wody w zależności od wykonywanej pracy Wyłącznik ciśnieniowy automatycznie wyłącza urządzenie, po zwolnieniu spustu pistoletu Trójtłokowa pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej oraz systemem tarczy ukośnej Napęd bezpośredni z minimalną ilością elementów ruchomych wydłuża żywotność urządzenia

Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Opcjonalne wyposażenie

Adaptory do lanc spryskujących

Adapter do lancy z regulatorem ciśnienia

do mocowania wyposażenia przy lancy, M 24/18x1,5

Nr katalogowy: 4.762-075.0



Blaue Lebensmittelschläuche

Nr katalogowy: 6.391-888.0



Bębny na węże

Złota czka montażowy uchwyt ścienny stal sz

Nr katalogowy: 2.641-867.0



Złota czka montażowy beben na wąż stal szła

Nr katalogowy: 2.641-866.0



Beben na wąż

Nr katalogowy: 6.391-421.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Bębny na węże

Zestaw do montowania bębna do ściany

Zestaw do montowania bębna do ściany.

Nr katalogowy: 2.639-931.0



Automatyczny bęben na wąż

Bęben do montażu na ścianie, z automatem zwijania. Bez węża wysokociśnieniowego. System łączenia KÄRCHER plug-in.

Nr katalogowy: 2.639-919.0



Czyszczenie zbiorników, kontenerów, beczek

Zczka montaowy

Nr katalogowy: 2.641-740.0



Drehkupplung

Złącze obrotowe

Skutecznie zapobiega skręcaniu się węża ciśnieniowego. M 22x1.5m złącze z osłoną uchwytu.

Nr katalogowy: 4.401-076.0



Dystanse do lanc spryskujących

Dystans do lanc spryskujących

Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy czyszczeniu opon, karoserii. Zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy. Posiada śrubowe złącze do dysz.

Nr katalogowy: 5.394-294.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Dysza trójstopniowa

Dysza potrjna 038 nur fuer Ersatz

Nr katalogowy: 4.767-149.0



Dysze ciśnieniowe 0°

HD-Düse Spritzwinkel 0°

Nr katalogowy: 2.884-533.0



Dysze do zestawów Inno/Easy

Nozzle kits for Inno/Easy Set

Nr katalogowy: 2.640-870.0



Dysze Power 15°

Dysza Power 15°

Płaski strumień do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-388.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Dysze rotacyjne

Dysza rotacyjna

Nowa generacja dysza rotacyjna z maksymalnym ciśnieniem 180 bar/60 °C, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.767-023.0



Dysze rotacyjne - nieprzełączane

Dysza rotacyjna

04, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.763-252.0



Dysze trójstopniowe, przełączane bezdotykowo

Dysza trójstopniowa

Nr katalogowy: 4.767-016.0



Dysze z borokarbиду

Dysza z borokarbиду D6

Dysza wykonana z bardzo twardego materiału (9,5 w skali Mohsa) - węgliku boru

Nr katalogowy: 6.415-084.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Elementy łączące

Złącze

Do połączenia i przedłużenia węży HP. Przyłącze 2xM22x1.5, mosiądz z gumową osłoną.

Nr katalogowy: 4.403-002.0



Filtry wody

Filtr wody

Montowany na wejściu do urządzenia. Filtruje cząstki brudu do wielkości 80 µm.

Nr katalogowy: 4.730-102.0



Flexibles Strahlrohr

Lanca elastyczny

Nr katalogowy: 6.394-654.0



FR 30 - czyszczenie powierzchni płaskich

FR 30

Nr katalogowy: 2.641-065.0



FR 30 Me - czyszczenie powierzchni płaskich

FR 30 Me

Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.

Nr katalogowy: 2.640-355.0



HP 40° nozzle

HD-Düse Spritzwinkel 40°

Nr katalogowy: 2.884-522.0



Kosze ssawne

Kosz ssawny

Bez mosiężnego zaworu zwrotnego

Nr katalogowy: 4.730-019.0



Kosz ssawny

Z mosiężnym zaworem zwrotnym.

Nr katalogowy: 4.730-012.0



Kulowy uchwyt dysz

Kulowy uchwyt dyszy

Bezstopniowa zmiana ze strumienia punktowego na płaski. Przez nakrętkę radełkową zmiana na strumień niskociśnieniowy dla zasysania środka czyszczącego. Bez dyszy.

Nr katalogowy: 4.764-012.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Lanca do czyszczenia WC

Lanca do czyszczenia WC

Lanca z dyszą. Specjalnie ukształtowana do czyszczenia WC. Stal szlachetna.

Nr katalogowy: 4.760-073.0



Lanca do podwozi

Lanca do podwozi

Dla efektywnego i wygodnego czyszczenia podwozi i błotników kół. Zamocowane rolki ułatwiają mycie. Wykonana ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 4.760-245.0



Lance spryskujące

Nr katalogowy: 6.394-665.0



Lanca spryskująca

Lanca ze stali szlachetnej, ze złączem śrubowym, w połączeniu z pistoletem przedłużonym.

Nr katalogowy: 4.760-058.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca obrotowa

Nr katalogowy: 4.760-550.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca obrotowa

Lance spryskujące wykonane w różnych długościach. Stal szlachetna z różnymi złączami śrubowymi. Ergonomiczny uchwyt dla optymalnej kontroli i izolacji. Można obracać o 360° pod ciśnieniem.

Nr katalogowy: 4.760-366.0



Lanca obrotowa

Lance spryskujące wykonane w różnych długościach. Stal szlachetna z różnymi złączami śrubowymi. Ergonomiczny uchwyt dla optymalnej kontroli i izolacji. Można obracać o 360° pod ciśnieniem.

Nr katalogowy: 4.760-365.0



Lanca obrotowa

Nr katalogowy: 4.760-364.0



Nr katalogowy: 4.760-560.0



Lance z regulacją ciśnienia

Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca spryskująca z wbudowanym manometrem do bezstopniowej regulacji ciśnienia na lancy. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.760-362.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Lance z regulacją ciśnienia

Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia przy lancy z wbudowanym manometrem. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia

Nr katalogowy: 4.760-230.0



Lebensmittelausführung

Wąż wysokociśnieniowy

Wersja dla przemysłu spożywczego z obrotowym złączem, system AVS, ID 6/155 °C/230 bar, kolor: szary

Nr katalogowy: 6.390-445.0



Nasadzana szczotka do mycia

Szczotka do mycia

Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni. Z możliwością montażu bezpośrednio na lancy spryskującej. Połączenie M 18 x 1.5.

Nr katalogowy: 4.762-016.0



Ogranicznik prądu rozruchowego

Ogranicznik prądu rozruchowego

Stosowany do redukcji poboru prądu rozruchowego urządzeń jednofazowych i ochrony zabezpieczeń sieciowych.

Nr katalogowy: 2.637-495.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Piaskowanie w strumieniu wody

Dysze do piaskowania

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0.

Nr katalogowy: 2.638-526.0



Pistolety spryskujące Softgrip z Servopress

Pistolet Easy Press

Pistolet z ułatwiającym nacisk na spust systemem Easy Press, oraz ergonomiczną rękojeścią dla wygodnej pracy.

Nr katalogowy: 4.775-463.0



Nr katalogowy: 4.775-529.0



Power nozzle 25°

POWERDUESE 25038-1

Nr katalogowy: 2.883-805.0



Rückflussverhinderer

Nr katalogowy: 2.641-374.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Stacjonarne systemy mycia wysokociśnieniowego

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.388-886.0



Standard

Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zapłataniami z drugiej strony. ID 6/155 °C/250 bar.

Nr katalogowy: 6.390-174.0



Nr katalogowy: 6.391-238.0



Standard mit beidseitig Stecknippel

Nr katalogowy: 6.391-172.0



Systemy pianowania

Lanca do piany

Nr katalogowy: 6.394-668.0



Szczotka obrotowa

Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-288.0



Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-284.0



Szczotki myjące

Nr katalogowy: 4.762-328.0



Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Inżektor umożliwia podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.

Nr katalogowy: 3.637-170.0



Wężę do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur ID 6

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-029.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Wężę do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur, ID 6

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-028.0



Wężę doprowadzające wodę

Wąż doprowadzający wodę, ID 19

ID 19 R1"/R 3/4" - do 85°C - do zasysania

Nr katalogowy: 4.440-207.0



Wąż doprowadzający wodę, ID 13

ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C

Nr katalogowy: 4.440-038.0



Zawory odcinające

Zawór zamykający

Nr katalogowy: 4.580-160.0



Zestaw do pianowania Easy

Easy - zestaw do pianowania

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Zestaw montowany jest do lancy spryskującej, injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy: 2.640-691.0



Zestaw pianowy Inno

Inno - zestaw do pianowania

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Podwójna lanca spryskująca; dysza pianowa do nakładania piany, oraz dysza ciśnieniowa dla łatwego spłukiwania. Injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy: 2.640-151.0



Zestawy do piaskowania w strumieniu wody

Zestaw do piaskowania

Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-022.0



Zestaw do piaskowania

Zestaw z regulacją wydatku ścierniwa. Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-010.0



Zestawy dysz

Zestaw dysz do inżektora

Zestaw typowy dla inżektora 3.637-170.0

Nr katalogowy: 4.769-045.0



Zestawy dysz do FR

Dysze do FR

Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 500-650 l/h

Nr katalogowy: 2.640-401.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Zestawy montażowe pianownic

Dysza do pianowania

Do dozowania środka czyszczącego w postaci piany aktywnej w sanitariatach, obszarach spożywczych lub gdzie wymagany jest długi czas reakcji. Montaż do lancy spryskującej w miejsce dyszy HP (nie zawiera lancy).

Nr katalogowy: 2.637-926.0



Złącza śrubowe dysz

Złącze śrubowe dysz

Z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power

Nr katalogowy: 5.401-210.0



Złączki Geka

Złączka Geka

z gwintem wewnętrznym

Nr katalogowy: 6.388-473.0



Złączka Geka

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-461.0



Złączka Geka

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-455.0



Klasa kompakt

HD 6/13 C Plus



Łączniki

Adapter

Do przyłączenia dyszy HP i wyposażenia bezpośrednio do pistoletu (z wkładką dyszy) 1xM22x1.5/ 1xM18x1.5

Nr katalogowy: 4.402-022.0

