

Profesjonalne urządzenie ciśnieniowe z podgrzewaniem wody klasy kompakt. Łatwe w obsłudze dzięki przejrzystemu menu (jedno pokrętko) oraz podwoziu ze zintegrowanymi zbiornikami.

Wyposażenie standardowe::

- pistolet spryskujący z wkładką Soft
- wąż wysokociśnieniowy 10 m
- lanca spryskująca 1050 mm
- dysza Power
- system SDS
- zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- kontrola ciśnienia
- lanca spryskująca ze stali szlachetnej 1050 mm
- wbudowany zbiornik paliwa i detergentu
- Servo Control



Nr katalogowy:: 1.173-601.0

Dane techniczne

Zasilanie (~)	3
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie (V)	400
Wydajność tłoczenia (l/h)	300-650
Ciśnienie (bar/MPa)	30-160/3-16
Maks. temperatura (°C)	Max. 155-Max. 80
Moc przyłącza (kW)	4,5
Zużycie paliwa (kg/h)	3,7
Zbiornik paliwa (l)	16
Ciężar (kg)	94
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	940x600x740
Zbiornik na detergent (l)	8

Zastosowanie

Doskonale sprawdza się w niewielkich przedsiębiorstwach przemysłowych do mycia pojazdów czy w warsztatach.

Cechy i zalety

Przejrzysty panel kontrolny umieszczony centralnie na urządzeniu jest zawsze w zasięgu wzroku operatora. Wszystkie lampki kontrole są wyraźnie widoczne, a wskaźniki LED pokazują status najważniejszych funkcji urządzenia. Jedno pokrętko operacyjne służące do włączania/wyłączania urządzenia, pracy przy pomocy ciepłej/zimnej wody oraz regulacji temperatury. Easy Press. Pistolet spryskujący z wkładką Soft jest łatwy i komfortowy w użyciu, gdyż nie wymaga dużej siły nacisku na spust ze strony operatora. Dodatkowo wydajność tłoczenia i ciśnienie można regulować bezpośrednio na pistolecie spryskującym. Monitoring temperatury spalin: czujnik temperatury spalin wyłącza silnik, gdy temperatura przekroczy 300 °C, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo użytkownika. System tłumienia drgań SDS. Redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej. Podwozie wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi zbiornikami: 16-litrowym paliwa i 8-litrowym środka czyszczącego. Wielofunkcyjna, odporna na korozję, uderzenia i wstrząsy obudowa. Poręczny schowek. Narzędzia i wyposażenie można bezpiecznie przechowywać pod pokrywą urządzenia.

Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Opcjonalne wyposażenie

Adaptory do lanc spryskujących

Adapter do lancy z regulatorem ciśnienia

do mocowania wyposażenia przy lancy, M 24/18x1,5

Nr katalogowy: 4.762-075.0



Adaptory wydechu

Adapter, króciec wydechowy

z przerywaczem ciągu, dla przyłącza rury spalinowej

Nr katalogowy: 4.656-066.0



Adapter, króciec wydechowy

z przerywaczem ciągu, dla przyłącza rury spalinowej

Nr katalogowy: 4.656-058.0



Blaue Lebensmittelschläuche

Nr katalogowy: 6.391-888.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Bębny na węże

Zestaw montażowy uchwyt ścienny stal sz

Nr katalogowy: 2.641-867.0



Zestaw montażowy beben na węże stal szla

Nr katalogowy: 2.641-866.0



Bęben na wąż

Nr katalogowy: 6.391-421.0



Zestaw do montowania bębna do ściany

Zestaw do montowania bębna do ściany.

Nr katalogowy: 2.639-931.0



Automatyczny bęben na wąż

Bęben do montażu na ścianie, z automatem zwijania. Bez węża wysokociśnieniowego. System łączenia KÄRCHER plug-in.

Nr katalogowy: 2.639-919.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Czyszczenie zbiorników, kontenerów, beczek

Zczka montaowy

Nr katalogowy: 2.641-740.0



Drehkupplung

Złącze obrotowe

Skutecznie zapobiega skręcaniu się węża ciśnieniowego. M 22x1.5m złącze z osłoną uchwytu.

Nr katalogowy: 4.401-076.0



Dystanse do lanc spryskujących

Dystans do lanc spryskujących

Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy czyszczeniu opon, karoserii. Zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy. Posiada śrubowe złącze do dysz.

Nr katalogowy: 5.394-294.0



Dysze ciśnieniowe 0°

HD-Düse Spritzwinkel 0°

Nr katalogowy: 2.884-533.0



Dysze do czyszczenia rur**Dysza do rur**

Z gwintem wewnętrznym. Strumienie ustawione w różnych kierunkach ułatwiają udrożnienie zatkanych rur i odpływów w sposób przyjazny dla środowiska. Ciśnienie wody sprawia, że dysza samoczynnie przesuwa się wgłąb rury, a za nią wąż wysokociśnieniowy. 4 rotacyjne strumienie.

Nr katalogowy: 6.415-428.0

**Dysze do zestawów Inno/Easy****Zestaw dysz do systemów Inno i Easy**

Dysze są konieczne do aplikacji piany poprzez systemy Inno lub Easy. Dobór dysz zależy od klasy urządzenia, a co za tym idzie wydajności tłoczenia wody.

Nr katalogowy: 2.640-687.0

**Dysze parowe****Dysza parowa z paskim strumieniem**

Strumień płaski (50°) do czyszczenia jak również do odtajania w trybie pracy z parą, np. odtajanie piasku i żwiru, usuwanie lodu z szalunków, usuwanie konserwacji z pojazdów.

Nr katalogowy: 4.766-023.0

**Dysza parowa tylko do wymiany 40045**

Nr katalogowy: 2.885-046.0

**Dysze Power 15°****Dysza Power 15°**

Płaski strumień do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-388.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Dysze rotacyjne - nieprzełączane

Dysza rotacyjna

04, nieprzełączana.

Nr katalogowy: 4.763-252.0



Dysze rotacyjne - przełączane

Dysza rotacyjna

przełączana na płaski strumień wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy: 4.763-956.0



Dysza rotacyjna

Przełączana na zasysanie środka czyszczącego (niskie ciśnienie).

Nr katalogowy: 4.763-950.0



Dysze z borokarbidu

Dysza z borokarbidu D6

Dysza wykonana z bardzo twardego materiału (9,5 w skali Mohsa) - węglika boru

Nr katalogowy: 6.415-084.0



Elementy łączące

Złącze

Do połączenia i przedłużenia węży HP. Przyłącze 2xM22x1.5, mosiądz z gumową osłoną.

Nr katalogowy: 4.403-002.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Filtry wody

Filtr wody

Montowany na wejściu do urządzenia. Filtruje cząstki brudu do wielkości 80 µm.

Nr katalogowy: 4.730-102.0



Flexibles Strahlrohr

Lanca elastyczny

Nr katalogowy: 6.394-654.0



FR 30 Me - czyszczenie powierzchni płaskich

FR 30 Me

Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania.

Nr katalogowy: 2.640-355.0



Głowice czyszczące

HKF 50

Wewnętrzne czyszczenie beczek i wnętrza zbiorników wysokim ciśnieniem. Dla otworów od 50 mm i większych. Przyłącz bezpośrednio do urządzenia wysokociśnieniowego KÄRCHER. Napędzana silnikiem elektrycznym. Praca w pionie i w poziomie. Wykonana z mosiądzu.

Nr katalogowy: 3.631-039.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



HP 40° nozzle

HD-Düse Spritzwinkel 40°

Nr katalogowy: 2.884-522.0



Kosze ssawne

Kosz ssawny

Bez mosiężnego zaworu zwrotnego

Nr katalogowy: 4.730-019.0



Kosz ssawny

Z mosiężnym zaworem zwrotnym.

Nr katalogowy: 4.730-012.0



Kulowy uchwyt dysz

Kulowy uchwyt dyszy

Bezstopniowa zmiana ze strumienia punktowego na płaski. Przez nakrętkę radełkową zmiana na strumień niskociśnieniowy dla zasysania środka czyszczącego. Bez dyszy.

Nr katalogowy: 4.764-012.0



Lanca do czyszczenia WC

Lanca do czyszczenia WC

Lanca z dyszą. Specjalnie ukształtowana do czyszczenia WC. Stal szlachetna.

Nr katalogowy: 4.760-073.0



Lanca do podwozi

Lanca do podwozi

Dla efektywnego i wygodnego czyszczenia podwozi i błotników kół. Zamocowane rolki ułatwiają mycie. Wykonana ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy: 4.760-245.0



Lance spryskujące

Nr katalogowy: 6.394-665.0



Lanca spryskująca

Lanca ze stali szlachetnej, ze złączem śrubowym, w połączeniu z pistoletem przedłużonym.

Nr katalogowy: 4.760-058.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca obrotowa

Lance spryskujące wykonane w różnych długościach. Stal szlachetna z różnymi złączami śrubowymi. Ergonomiczny uchwyt dla optymalnej kontroli i izolacji. Można obracać o 360° pod ciśnieniem.

Nr katalogowy: 4.760-366.0



Lanca obrotowa

Lance spryskujące wykonane w różnych długościach. Stal szlachetna z różnymi złączami śrubowymi. Ergonomiczny uchwyt dla optymalnej kontroli i izolacji. Można obracać o 360° pod ciśnieniem.

Nr katalogowy: 4.760-365.0



Lance spryskujące - obrotowe

Lanca obrotowa

Nr katalogowy: 4.760-364.0



Lanca obrotowa

Nr katalogowy: 4.760-550.0



Lance z regulacją ciśnienia

Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca spryskująca z wbudowanym manometrem do bezstopniowej regulacji ciśnienia na lancy. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.760-362.0



Lanca z regulacją ciśnienia

Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia przy lancy z wbudowanym manometrem. Przyłącze dyszy M 24x1.5. Zasysanie detergentu w trybie niskiego ciśnienia

Nr katalogowy: 4.760-230.0



Lebensmittelausführung

Wąż wysokociśnieniowy

Wersja dla przemysłu spożywczego z obrotowym złączem, system AVS, ID 6/155 °C/230 bar, kolor: szary

Nr katalogowy: 6.390-445.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Nasadzana szczotka do mycia

Szczotka do mycia

Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni. Z możliwością montażu bezpośrednio na lancy spryskującej. Połączenie M 18 x 1.5.

Nr katalogowy: 4.762-016.0



Oslony na dyszę

Zabezpieczenie dyszy

Wykonane z gumy.

Nr katalogowy: 5.394-059.0



Piaskowanie w strumieniu wody

Dysze do piaskowania

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0. ID 40.

Nr katalogowy: 2.637-900.0



Pistolety Easy Press

Pistolet z Servopress

Nr katalogowy: 4.775-526.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Pistolety spryskujące Softgrip z Servopress

Pistolet Easy Press

Pistolet z ułatwiającym nacisk na spust systemem Easy Press, oraz ergonomiczną rękojeścią dla wygodnej pracy.

Nr katalogowy: 4.775-463.0



Power nozzle 25°

Dysza Power 25°

Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej do uciążliwych zabrudzeń.

Nr katalogowy: 2.883-397.0



Spritzkopf HKF 50, Edelstahl

HKF 50 E

Nr katalogowy: 3.631-009.0



Stacjonarne systemy mycia wysokociśnieniowego

High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces

Nr katalogowy: 6.388-886.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Standard

Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zapłątaniem z drugiej strony. ID 6/155 °C/250 bar.

Nr katalogowy: 6.390-174.0



Wąż wysokociśnieniowy

z opatentowanym złączem AVS w pistolecie (obrotowo) i złączem M22x1.5 z ochroną przed zapłątaniem z drugiej strony. ID 6/155 °C/250 bar

Nr katalogowy: 6.389-853.0



Szczotka obrotowa

Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-288.0



Obrotowa szczotka myjąca

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy: 4.762-284.0



Wkłady do dysz (dla 3.637-001)

Wkładka dyszy

Do wysokiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-003.0



Wkłady do dysz (dla 3.637-001)

Wkładka dyszy

Do niskiego ciśnienia.

Nr katalogowy: 4.769-001.0



Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Wysokociśnieniowy inżektor detergentu

Inżektor umożliwia podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.

Nr katalogowy: 3.637-170.0



Inżektor środka czyszczącego

Inżektor środka czyszczącego umożliwia podawanie roztworu roboczego pod wysokim lub niskim ciśnieniem - w zależności od urządzenia. Dozowanie środka do 15%. Do inżektora należy dobrać dysze właściwe dla posiadanego urządzenia.

Nr katalogowy: 3.637-001.0



Wężę do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur ID 6

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-029.0



Wąż do czyszczenia rur, ID 6

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy: 6.390-028.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Wężę doprowadzające wodę

Wąż doprowadzający wodę 7,5M

Nr katalogowy: 4.440-270.0



Wąż doprowadzający wodę, ID 19

ID 19 R1"/R 3/4" - do 85°C - do zasysania

Nr katalogowy: 4.440-207.0



Wąż doprowadzający wodę, ID 13

ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C

Nr katalogowy: 4.440-038.0



Zawory odcinające

Zawór zamykający

Nr katalogowy: 4.580-160.0



Zestaw do pianowania Easy

Easy - zestaw do pianowania

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Zestaw montowany jest do lancy spryskującej, injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy: 2.640-693.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Zestaw pianowy Inno

Inno - zestaw pianowy

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Podwójna lanca spryskująca; dysza pianowa do nakładania piany, oraz dysza ciśnieniowa dla łatwego spłukiwania. Injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.



Nr katalogowy: 2.640-692.0

Zestawy do HKF 50

HKF 50 - głowica czyszcząca

Głowica do czyszczenia wnętrza zbiorników i beczek. Dla otworów od 50 mm. Podłączana bezpośrednio do wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego. Napędzana silnikiem elektrycznym. Pracuje w pionie i poziomie. 2 dysze

Nr katalogowy: 6.415-444.0



Korek z gwintem

Nr katalogowy: 5.411-061.0



Podwójny uchwyt

Stożek do mocowania głowicy w otworze.

Nr katalogowy: 4.132-002.0



Podwójny uchwyt

Stożek do instalowania głowicy w otworach wlewowych.

Nr katalogowy: 2.863-036.0



Zestawy do piaskowania w strumieniu wody**Zestaw do piaskowania**

Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-022.0

**Zestaw do piaskowania**

Zestaw z regulacją wydatku ścierniwa. Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy: 4.762-010.0

**Zestawy dysz****Zestaw do inżektora**

Zestaw typowy dla inżektora 3.637-170.0

Nr katalogowy: 4.769-046.0

**Zestawy dysz do FR****Zestaw dysz do FR**

Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki KÄRCHER o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 650-850 l/h

Nr katalogowy: 2.639-187.0

**Zestawy montażowe do bębnow****Zestaw montażowy - bęben na wąż**

Nr katalogowy: 2.639-473.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Zestawy montażowe pianownic

Dysza do pianowania

Do dozowania środka czyszczącego w postaci piany aktywnej w sanitariatach, obszarach spożywczych lub gdzie wymagany jest długi czas reakcji. Montaż do lancy spryskującej w miejsce dyszy HP (nie zawiera lancy).

Nr katalogowy: 2.637-926.0



Złącza śrubowe dysz

Złącze śrubowe dysz

Z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power

Nr katalogowy: 5.401-210.0



Złączki Geka

Złączka Geka

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-461.0



Złączka Geka

z gwintem wewnętrznym

Nr katalogowy: 6.388-458.0



Złączka Geka

z wkładką na wąż

Nr katalogowy: 6.388-455.0



Klasa kompakt

HDS 698 C Eco



Łączniki

Adapter

Do przyłączenia dyszy HP i wyposażenia bezpośrednio do pistoletu (z wkładką dyszy) 1xM22x1.5/ 1xM18x1.5

Nr katalogowy: 4.402-022.0

