

Klasa Upright

HDS 5/15 U



HDS 5/15 U to przedstawiciel nowej klasy urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody - "Upright". Urządzenia te, dzięki specjalnej budowie, charakteryzują się wyjątkową mobilnością i zwrotnością, są także bardzo przyjazne dla użytkownika.

Wyposażenie standardowe::

- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Lanca spryskująca 550 mm
- Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- Kontrola ciśnienia

Nr katalogowy:: 1.064-021.0



Dane techniczne

Zasilacz ~V/Hz	1/230/50
Wydajność tłoczenia (l/h)	450
Ciśnienie (bar/MPa)	150-150/15-15
Maks. temperatura (°C)	maks. 80
Moc przyłącza (kW)	2,7
Zużycie paliwa (kg/h)	2,4
Zbiornik paliwa (l)	6,5
Ciężar (kg)	74
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	620x620x990
Zbiornik na detergent (l)	-

Szczegóły

Opis

Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 5/15 U to przedstawiciel nowej klasy urządzeń "Upright" o zwartej, pionowej konstrukcji.

Dzięki możliwości podgrzewania wody do temperatury 80°C, w połączeniu ze środkiem czyszczącym, przy pomocy urządzenia można skutecznie usunąć nawet wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do jej podgrzewania, co gwarantuje ekonomiczną eksploatację.

Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze urządzenie można łatwo transportować w samochodzie typu combi. Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego.

Duży filtr wody zamontowany w miejscu doprowadzania wody można łatwo wymontować i oczyścić. Dzięki temu jeszcze skuteczniej chroni pompę przed zanieczyszczeniem wody.

Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwia transport urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników.

Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę.

Zastosowanie

Urządzenie polecane m.in. firmom sprzątającym zajmującym się utrzymaniem terenów zewnętrznych, fasad budynków, firmom rzemieślniczym (z branży malarskiej, ślusarskiej, instalacyjnej) oraz warsztatom samochodowym.

Cechy i zalety

Niezwykle mobilne, poręczne urządzenie, którym można z łatwością manewrować.

Wygodny w napełnianiu zbiornik paliwa o pojemności 6,5 l. Czytelna kontrola poziomu paliwa.

Dzięki maksymalnej temperaturze 80°C urządzenia usuwa nawet cięższe zabrudzenia.

Monitoring poziomu spalin.

Duże koła oraz pionowa konstrukcja pozwalają na łatwy transport urządzenia po schodach, stopniach itp.

Łatwe do przewożenia w pojeździe.

Uchwyty na akcesoria (do przechowywania wraz z urządzeniem).

Ergonomiczny uchwyt prowadzący.

Centralny panel sterujący.

Filtr wody chroni pompę wysokociśnieniową przed zanieczyszczeniem.

Klasa Upright
HDS 5/15 U



Opcjonalne wyposażenie

Adapter

Adapter M22 - obrotowy

Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z laną teleskopową z węzłem wysokociśnieniowym ze złączem AVS.

Nr katalogowy: 4.424-004.0



Pistolety spryskujące

Pistolet natryskowy tylko do wymiany

Nr katalogowy: 4.775-823.0



Rinnenreiniger

Lanca do czyszczenia rynien

Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.

Nr katalogowy: 2.642-305.0



szybkozłącze

Szybkie złącze kompletny

Nr katalogowy: 6.401-458.0



Klasa Upright

HDS 5/15 U



szybkozłącze

Wtyczka do złącza.

Z utwardzanej stali szlachetnej, do szybkozłącza 6.401-458.0 (M 22 x1,5)

Nr katalogowy: 6.401-459.0

