

ręczne z trakcją

## KM 75/40 W Bp



“Najprostszy sposób na zamiatanie” Zamiatarka KÄRCHER® z napędem bateryjnym, wyposażona w funkcję trakcji jezdnej oraz system odsysania. Idealnie nadaje się do bezpyłowego, oraz cichego zamiatania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych o wielkości powyżej 600 m<sup>2</sup>. Czyszczenie wykładzin dywanowych możliwe jest przy zastosowaniu specjalnego zestawu wyposażenia. Łatwa w obsłudze, dzięki koncepcji EASY, jak również kompaktowym wymiarom oraz trakcji jezdnej.

### Wyposażenie standardowe::

- manualny system oczyszczania filtra
- trakcja do przodu
- regulowana szczotka główna
- mobilny zbiornik na śmieci
- kłapa na duże śmieci
- uchylny uchwyt prowadzący
- przerzutowa metoda zamiatania
- system odsysania
- do zastosowań zewnętrznych
- do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- wskaźnik stanu naładowania baterii
- regulowana siła ssania
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana



Nr katalogowy:: 1.049-201.0

### Dane techniczne

Trakcja	-
Zasilanie	-
Wydajność teoretyczna m <sup>2</sup> /h	3375
Szerokość robocza (mm)	550
Szerokość robocza (2)	-
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	750
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	-
pojemnik (l)	40
Pokonuje wzniesienia o nachyleniu (%)	12
Prędkość robocza (km/h)	4,5
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	1,8
Ciężar (kg)	78
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1430x780x1180

ręczne z trakcją

## KM 75/40 W Bp



---

### Zastosowanie

Zamiatarka ręczna KM 75/40 idealnie nadaje się do bezpyłowego oraz cichego zamiatania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Jest dostosowana do zamiatania takich powierzchni jak na przykład place manewrowe, parkingi, alejki, podjazdy, tereny wokół magazynów czy biur. W zależności od nawierzchni (asfalt, chodnik, kostka brukowa) można dobrać odpowiednie szczotki, które optymalnie wpływają na skuteczność zamiatania. Zamiatarka może pracować na powierzchniach o nachyleniu do 15%.

---

### Cechy i zalety

Regulowana walcowa szczotka główna oraz szczotka boczna - możliwość dostosowania do różnych rodzajów powierzchni. Opatentowany system mechanicznego oczyszczania filtra. Łatwa w obsłudze, dzięki koncepcji EASY, kompaktowym rozmiarom oraz trakcji jezdnej. Mobilny zbiornik z wózkiem i ręcznym uchwytem. Ergonomiczny uchwyt z możliwością dostosowania długości do wzrostu operatora. Cicha praca dzięki efektywnemu systemowi pochłaniania dźwięku i elektrycznemu silnikowi. Duży, mobilny zbiornik o pojemności 40 l z klapą na duże śmieci.

---

ręczne z trakcją

## KM 75/40 W Bp



### Opcjonalne wyposażenie

#### Baterie i ładowarki

Nr katalogowy: 6.654-226.0



#### LADEGERAET 24V ładowarka

24V ładowarka 6.654-021

Nr katalogowy: 6.654-068.0



#### Płaskie filtry faliste

##### Filtr

Płaski filtr falisty wykonany z poliestru, zmywalny, odporny na butwienie.

Nr katalogowy: 5.731-635.0



#### Standardowe szczotki boczne

##### Szczotka

Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 470 mm. Doskonale zamiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Nr katalogowy: 6.905-626.0



ręczne z trakcją

## KM 75/40 W Bp



### Szczotki boczne, twarde

#### Szczotka

Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica – 470 mm.

Nr katalogowy: 6.905-625.0



### Szczotki walcowe - miękkie, naturalne

#### Szczotka

Szczotka walcowa z miękkim, naturalnym włosiem do zamiatania pyłu i kurzu z delikatnych powierzchni na zewnątrz jak i wewnątrz.

Nr katalogowy: 6.906-886.0



### Szczotki walcowe - twarde

#### Szczotka

Twarda szczotka walcowa, przeznaczona do terenów zewnętrznych. Odporny na butwienie.

Nr katalogowy: 6.906-885.0



### Szczotki walcowe, antystatyczne

Nr katalogowy: 6.906-950.0



ręczne z trąkcją

## KM 75/40 W Bp



### Walcowe szczotki - standard

#### Szczotka

Odporna na butwienie szczotka walcowa, o przedłużonej trwałości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.

Nr katalogowy: 6.906-884.0



### Zamiatanie/ Odkurzanie

Złączka montażowy dywan modu<sup>3</sup> zamiataj<sup>1</sup>c

Nr katalogowy: 2.641-571.0

