

ręczne z trakcją

KM 85/50 W Bp Adv



Wygodna w obsłudze zmiatarka ręczna z trakcją. Duża powierzchnia filtra, oraz pojemny zbiornik na śmieci sprawiają, że urządzenie idealnie sprawdza się na obszarach o powierzchni 900-6000 m².

Wyposażenie standardowe::

- manualny system oczyszczania filtra
- trakcja do przodu
- trakcja do tyłu
- wahlwie zawieszona szczotka główna
- mobilny zbiornik na śmieci
- kłapa na duże śmieci
- baterie i ładowarka w zestawie
- przerzutowa metoda zmiatania
- system odsysania
- do zastosowań zewnętrznych
- do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- wskaźnik stanu naładowania baterii
- licznik godzin przepracowanych
- regulowana siła ssania
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana



Nr katalogowy:: 1.351-102.0

Dane techniczne

Trakcja	DC motor
Zasilanie	24 V / 750 W
Wydajność teoretyczna m ² /h	4860
Szerokość robocza (mm)	610
Szerokość robocza (2) (mm)	-
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	850
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	1050
pojemnik (l)	50
Pokonuje wzniesienia o nachyleniu (%)	15
Prędkość robocza (km/h)	4,5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	2,1
Ciężar (kg)	115
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1355x910x1155

ręczne z trakcją

KM 85/50 W Bp Adv



Opcjonalne wyposażenie

Baterie do zamiatarek i szorowarek - 12V

Bateria

Bezobsługowa bateria o napięciu 12V i pojemność 100 Ah. Do KM 85/50 wymagane 2 sztuki.

Nr katalogowy: 6.654-141.0



Baterie i ładowarki

BATTERY CHARGER

Nr katalogowy: 6.654-140.0



Baterie i ładowarki do szorowarek oraz zamiatarek - 24V

Ładowarka

Ładowarka zewnętrzna do baterii: 6.654-093. Napięcie 24V.

Nr katalogowy: 6.654-102.0



Bateria

Bezobsługowa, wymagane 2 szt do kompletu. Napięcie 12V, pojemność 75Ah.

Nr katalogowy: 6.654-093.0



ręczne z trakcją

KM 85/50 W Bp Adv



Opony i koła

Nichtzeichnende Reifen (hinten) Vollgummi

Nr katalogowy: 6.435-759.0



Ogumienie pneumatyczne

Komplet ogumienia pneumatycznego do prac na powierzchniach na zewnątrz obiektów, tylko dla wersji Advanced (Comfort).

Nr katalogowy: 2.640-758.0



Pozostałe zestawy montażowe

Regulacja szczotki walcowej

Ułatwia zmiatanie podłoża o różnej strukturze powierzchni.

Nr katalogowy: 2.640-491.0



Hamulec

Zatrzymuje urządzenie na wzniesieniach > 2% nachylenia

Nr katalogowy: 2.640-301.0



Płaskie filtry faliste

Filtr

Filtr z tworzywa sztucznego, odporny na wilgoć, zmywalny, ekonomiczny w eksploatacji.

Nr katalogowy: 5.731-585.0



ręczne z trakcją

KM 85/50 W Bp Adv



Standardowe szczotki boczne

Szczotka

Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 470 mm. Doskonale zamiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Nr katalogowy: 6.905-626.0



Szczotki boczne, miękkie

Szczotka

Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 470 mm.

Nr katalogowy: 6.906-132.0



Szczotki boczne, twarde

Szczotka

Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica – 470 mm.

Nr katalogowy: 6.905-625.0



Szczotki walcowe - miękkie, naturalne

Szczotka

Główna szczotka walcowa. Doskonale zamiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, długość: 620mm.

Nr katalogowy: 6.906-557.0



ręczne z trakcją

KM 85/50 W Bp Adv



Szczotki walcowe - twarde

Szczotka

Główna szczotka walcowa, doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, długość: 620 mm.

Nr katalogowy: 6.906-558.0



Walcowe szczotki - standard

Szczotka

Główna szczotka walcowa, odporna na wilgoć szczecina o długiej trwałości. Nadaje się do każdego rodzaju powierzchni, długość: 620 mm.

Nr katalogowy: 6.906-508.0

